



Tolomeo



Allgemeine technische Daten

Prinzip	3-Wege Baflexreflex
Nennimpedanz	6 Ohm
Belastbarkeit	100 W / 150 W
Kennschalldruck	87 dB
Abmessungen/mm	1000 x 180 x 315
Höhe, Breite, Tiefe	
Gehäusevolumen	V=33,5l (TT) + 3,9l (TMT)

Eigenschaften:

Schmale, formschöne 3-Wege Standbox mit seitlich eingebautem Tieftöner. Druckvoll und frisch klingender Lautsprecher in exklusivem Design. Auch für kleine Verstärker geeignet.






Bausatz

Art.Nr.	Bezeichnung	€/Stück
134 8214	Tolomeo	389,00


Gehäusevariationen und Preise auf Anfrage.

Stückliste

Bezeichnung	Pos.	Menge	Art. Nr.
Lautsprecher (Chassis)			
ETON 8-472/32 HEX 8Ω		1	750611
Peerless CSC 145 G/8 8Ω		1	850104
SEAS K 21 FD 8Ω		1	6473
Weiche (L/mH; C/μF; R/Ω)			
HQ-Spule 58/46, 8.2 mH	L1	1	0274
Luftspule 1 mm, 1.8 mH	L2	1	0032
Luftspule 0.71, 0.39 mH	L3	1	0240
Elko glatt 33μF/50 VAC	C1	1	1070
Elko glatt 68μF/35 VAC	C2	1	1080
MKT ax., 3.9μF,35 VDC	C3	1	1225
Audyn cap MKT QS 3.3μF	C4	1	1330
Widerstand 8,2Ω, 20W	R1	1	2565
optional für die Impedanzlinearisierung des Mitteltöners			
HQG 52/36, 10 mH	L4	1	0168
Elko glatt 68μF/35 VAC	C5	1	1080
Elko glatt 100μF/35 VAC	C6	1	1085
Widerstand 8,2Ω, 20W	R2	1	2565
Zubehör			
Platine Tolomeo		1	2787
BR 70 Vario		1	6998
T122/96 MsAu		1	7166
Sonofil		4	3336
Music Track CC 225		3m	7986
Lautsprecherdichtband		1	3349
Schrauben CKS/SKS Set		1	7295



BS Standlautsprecher



Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

Gehäusematerial: 19 mm MDF oder Spanplatte
 Seitenteile (2 Stk.): 1000 x 315
 Ober/Unterteil (2 Stk.): 315 x 142
 Front- und Rückwand (2 Stk.): 962 x 142
 Innengehäuseteiler 288 x 142
 Innengehäuse Boden (1 Stk.): 70 x 230
 Strebe: 50 x 142
 BR-Länge 25cm. Beide Röhren gut miteinander fixieren.

Tiefe der Versenkungen
 Mitteltöner: 3 mm
 Hochtöner: 3 mm
 Tieftöner: 8 mm