



# MS Micro



Abb.: Esche weiß

## Bausatz

Best.-Nr.:  
134 8015

Bezeichnung  
MS Micro

€/Stück  
129,50

Gehäusevariationen und Preise auf Anfrage.

## Stückliste

Bezeichnung	Pos.	Menge	Art. Nr.
Lautsprecher(Chassis)			
SEAS W 111/8Ω	1	6010	
SEAS KT 21 FD/8Ω	1	6473	
Weiche (L/mH; C/μF; R/Ω)			
1L50 HQP43/40; OR31	L4	1	0282
OL27 LU32/26; OR43	L7	1	0230
OC68 MKP Q4 400VDC	C4	1	1857
2C20 MKP Q4 400VDC	C4	1	1861
2C20 MKP Q4 400VDC	C6	1	1861
2R20 5Watt	R6	1	2110
Zubehör			
Uni LP 2 Weg klein	1	2763	
Der Aufdruck auf der Leiterplatte entspricht den Bezeichnungen im Schaltplan.			
T 105S MS Au	1	7126	
Sonofil	1	3336	
Schrauben	1	7295	
Kabel CC 215	1	7984	
Dichtband	1	3349	

## Allgemeine technische Daten

Prinzip

2-Wege Baßreflexbox

Nennimpedanz

8 Ohm

Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-)

60 W/80 W

Kennschalldruck (1W, 1m)

85 dB

Abmessungen/mm

266 x 146 x 225



Höhe, Breite, Tiefe

V=4,6 l



Gehäusevolumen

## Eigenschaften:


Die hervorragenden Wiedergabequalitäten der MS MICRO werden bestätigt durch den häufigen Nachbau dieses Kleinlautsprechers. Ein 2 Wege Lautsprecher mit sehr ausgewogener und neutraler Klangcharakteristik und mit einer für diese Boxengröße ungewöhnlich tiefreichenden Baßwiedergabe. Der Lautsprecher harmonisiert sehr gut mit dem Subwoofer MS MACRO.



Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R4, R7, und C7 bezeichneten Positionen gebrückt. C4 hukenpack auf C4



# Miniboxen



Ausfräsung nach Lautsprecherkontur

## Angaben zum Gehäuseaufbau:

Gehäusematerial:	16 mm Span- oder MDF-Platte-Platte
Frästiefe TT:	4.5 mm
Frästiefe HT:	3.0 mm
Zuschnittliste, Abmessungen (mm)	
Seitenwand 1:	266 x 225
Seitenwand 2:	266 x 225
Decke:	114 x 225
Boden:	114 x 225
Schallwand:	114 x 222
Rückwand:	114 x 234
Reflexunnel:	114 x 162

## Bedämpfung:

Lockere Füllung mit Polyestervlies. Der Bereich um das Ende des Reflexunnels bleibt dabei frei.

Frequenzweichenmontage auf Terminal T105S möglich.

MS3 Micro mit Excel-High-End-Bestückung EX3/EX3 mag unter  
[www.intertechnik.de](http://www.intertechnik.de)

EX3 Art.-Nr. 134 8200

EX3 mag Art.-Nr. 134 8201