



MS 2 Monitor



Abb.: Schwarz

Bausatz
Best.-Nr.:
134 8077

Bezeichnung
MS 2 Monitor

€/Stück
120,80

Gehäusevariationen und Preise auf Anfrage.

Stückliste



Bezeichnung	Pos.	Menge	Art. Nr.
Lautsprecher(Chassis)			
SEAS W 140 NP /8Ω	1	6017	
SEAS KT 19 F /8Ω	1	6460	
Weiche (L/mH; C/μF; R/Ω)			
1L50 HG40/30; OR22	L4	1	0110
0L39 LU32/26; OR32	L7	1	0240
2C70 MKT 100V	C4	1	1183
3C90 MKT 100V	C6	1	1184
0C68 MKT 100V	C8	1	1165
OR68 5Watt	R6	1	2028
12R0 5Watt	R8	1	2245
10R0 5Watt	R9	1	2240
Zubehör			
Uni LP 2 Weg klein	1	2763	
Der Aufdruck auf der Leiterplatte entspricht den Bezeichnungen im Schaltplan.			
T 105S MS Au	1	7126	
Sonofil	1	3336	
Schrauben	1	7295	
Kabel CC 215	1	7984	
Dichtband	1	3349	

Allgemeine technische Daten
Prinzip
Nennimpedanz
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-)
Kennschalldruck (1W, 1m)
Abmessungen/mm
Höhe, Breite, Tiefe
Gehäusevolumen



2-Wege Baßreflexbox
8 Ohm
80 W/100 W
87 dB
296 x 185 x 300
V=10,0 l

Eigenschaften:


In der Monitor-Version der MS 2 kommt eine 19 mm Gewebekalotte zum Einsatz. Im Vergleich zur MK II ist die Abstimmung im Hochtonbereich etwas zurückhaltender gewählt, wodurch die Musikproduktion etwas an Neutralität gewinnt.



Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R4, R7, und C8 bezeichneten Positionen gebrückt. R9 wird frei auf der Platine verdrahtet.



Kompaktboxen



Angaben zum Gehäuseaufbau

Gehäusematerial:	16 mm Span- oder MDF-Platte
Frästiefe TT:	4.0 mm
Frästiefe HT:	3.0 mm
Zuschnittliste, Abmessungen (mm)	
Seitenwände (2x):	296 x 300
Deckel:	154 x 268
Boden:	154 x 284
Schallwand:	154 x 268
Rückwand:	154 x 296
Reflexunnel:	154 x 180
Reflexunnel:	154 x 180
Zwischenbrett:	154 x 180

Bedämpfung:

Lockere Füllung mit Polyestervlies. Der Bereich um das Ende des Reflexunnel bleibt dabei frei.
Frequenzweichenmontage auf Terminal T105S möglich.