



MS 3 TV



Abb.: Esche- schwarz

Bausatz
Best.-Nr.:
134 8204

Bezeichnung
MS 3 TV

€/Stück
149,90

Gehäusevariationen und Preise auf Anfrage.

Stückliste



Bezeichnung	Pos.	Menge	Art. Nr.
Lautsprecher (Chassis)			
Seas WP 170/S/ 8Ω		1	6573
Seas KT 25 F/S /6Ω		1	6571
Weiche (L/mH; C/μF; R/Ω)			
2L20 HQ40/30; OR29	L4	1	0120
0L39 LU32/26; OR53	L7	1	0240
4C70 MKT 100V	C4	1	1186
5C60 MKT 100V	C6	1	1233
2R2 5Watt	R4	1	2110
4R7 5Watt	R7	1	2190
6R8 5Watt	R8	1	2220
Zubehör			
Uni LP 2 Weg (klein)		1	2763
Der Aufdruck auf der Leiterplatte entspricht den Bezeichnungen im Schaltplan			
BR 50		1	7015
T 105 S MS AU		1	7126
Sonofil		1	3336
Schrauben		1	7295
Kabel CC 215		1	7984
Dichtband		1	3349

Allgemeine technische Daten
Prinzip
Nennimpedanz
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-)
Kennschalldruck (1W, 1m)
Abmessungen/mm
Höhe, Breite, Tiefe
Gehäusevolumen



2 Wege Baßreflexbox
8 Ohm
80 W/100 W
86 dB
378 x 226 x 270
V=14,5 l

Eigenschaften:


Magnetisch geschirmte Lautsprecherbox zur Verwendung in Surround Systemen, z.B. als Frontlautsprecher oder auch als Center-Speaker. Eine Aufstellung in direkter Nähe zu Fernsehgeräten oder Monitoren ist möglich.



Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R6, C7, und C8 bezeichneten Positionen gebrückt.



Kompaktboxen



Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

Gehäusematerial:	19 mm Span- oder MDF-Platte
Frästiefe TT:	4.0 mm
Frästiefe HT:	3.5 mm
Ausbruchdurchmesser für Reflexrohr:	52 mm
Seitenwand 1:	378 x 270
Seitenwand 2:	378 x 270
Deckel:	232 x 188
Boden:	232 x 188
Schallwand:	278 x 188
Rückwand:	378 x 188

Bedämpfung: Lockere Füllung mit Polyestervlies. Der Bereich um die Enden der Reflexrohre bleibt frei.

Baßreflexrohre:

BR 50 müssen auf 60 mm gekürzt werden.

Frequenzweichenmontage auf Terminal T105S ist möglich.